

Fact File.

iVario 2-XS lub iVario Pro 2-S.
do przedszkoli i małych domów opieki.

iVario 2-XS
50 do 80 porcji

iVario Pro 2-S
80 do 150 porcji



iVario to urządzenie o zaawansowanej konstrukcji, zastępujące garnki, patelnie, płyty grzewcze, sprzęty do gotowania pod ciśnieniem, frytownice, sprzęty do gotowania makaronu i bemały.

iVario umożliwia gotowanie, smażenie i frytowanie za pomocą jednego urządzenia – nawet cztery razy szybciej i przy nawet o 40% mniejszym zużyciu energii.

iVario sprawia, że produkcja i wydawanie potraw są teraz jeszcze szybsze, prostsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, bez uszczerbku dla jakości potraw.

| Pojemność | | iVario 2-XS | iVario Pro 2-S |
|---------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Pojemność użytkowa | (l) | 2 × 17 | 2 × 25 |
| Powierzchnia smażenia | (dm ²) | 2 × 13 | 2 × 19 |
| | (GN) | 2 × 2/3 | 2 × 1/1 |
| Liczba kadzi | (urządzenia) | 2 | 2 |
| Wydajność | | | |
| Czas nagrzewania do 200°C | (min.) | 01:30 | 01:30 |
| Czas podgrzewania wody | (min.) | 07:30 (10 l) | 07:30 (18 l) |

Przykłady produkcji iVario Pro 2-S



Smażenie
4 kg smażonego ryżu w 6 minut.



Duszenie
250 porcji sosu bolońskiego w 60 minut.



Gotowanie
100 porcji zupy w 20 minut.



Frytowanie
16 kg warzyw w cieście w 60 minut.



Gotowanie
5 kg makaronu w 19 minut.



Gotowanie pod ciśnieniem
25 kg duszonego mięsa w 87 minut.



Blanszowanie
4 kg brokułów w 4 minuty.



Gotowanie mleka
133 porcje ryżu na mleku w 60 minut.

| Wielkość urządzenia | | iVario 2-XS | iVario Pro 2-S |
|---------------------|------|-------------|----------------|
| Szerokość | (mm) | 1100 | 1100 |
| Głębokość | (mm) | 756 | 938 |
| Wysokość z podstawą | (mm) | 1080 | 1080 |

Waga

| | | | |
|---|------|-----|-----|
| Waga netto (urządzenie zainstalowane i gotowe do pracy) | (kg) | 117 | 134 |
|---|------|-----|-----|

Wartości elektryczne 3 NAC 400 V

| | | iVario 2-XS | iVario Pro 2-S |
|--|--------------------|-------------|----------------|
| Moc znamionowa | (kW) | 14 | 21 |
| Zabezpieczenia | (A) | 3 × 20 | 3 × 32 |
| Kabel przyłączeniowy (przekroje poprzeczne dla maks. długości kabla 2 m) | (mm ²) | 5 × 2,5 | 5 × 4 |